

特長

- ユニバーサルビデオコネクタ単一のビデオ入力・出力ポートで DP または HDMI をサポート。
(DVI-D は HDMI-DVI-D ケーブルにてサポート)
- ネイティブビデオは 60Hz にて最大 UHD 4K をサポート。
- 最大 16 台のコンピューターを管理可能。
- カーソルナビゲーションスイッチング (CNS) により、左の CTRL キーを押して画面の境界を越えてカーソルを移動すると、コンピュータ間でキーボードとマウスの制御をシームレスに移行することが可能。
- タッチスクリーン対応。
- メモリやカメラ、プリンターなどの USB アクセサリポートの切り替えも可能。
- モニター、キーボード、ケーブル、マウスなどの複数ハードウェアリソースの必要性を排除。
- 簡単なセットアップと操作。
- 接続されたコンピュータ間でテキストやファイルのコピー&ペーストが可能。



Vertiv™ Avocent® のデスクトップ KVM スイッチでは一組のキーボード、モニター、マウスで最大 16 台までコンピューターへアクセスすることが可能になります。異なるシステム、アプリケーション間でのコピー&ペーストを容易にし複数コンピューターのコンテンツを管理する際に必要な柔軟性を提供します。

DP と HDMI 端子両方をサポートしたユニバーサルコネクタを搭載、更に USB ポートで外部 USB デバイスへのアクセスも容易なため、高い接続性を備えています。

注文詳細

コンピューターケーブル

ビデオ	ケーブル種	長さ (m)	シングルヘッド	デュアルヘッド
DP	DP - DP	1.8	CBL0122	CBL0124
		3	CBL0123	CBL0125
Mini DP	mDP - DP	3	CBL0198	CBL0199
HDMI	HDMI - HDMI	1.8	CBL0126	CBL0128
		3	CBL0127	CBL0129
DVI-D	HDMI - DVI-D	3	CBL0196	CBL0197

注意: USB アクセサリは別途 USB 延長ケーブルが必要です。

コンソールビデオ専用ケーブル (1.8m)

ディスプレイ	ケーブル種	ディスプレイ映像
DP	DP-DP	CBL0188T
HDMI	DHDMI-HDMI	CBL0189T
DVI-D	HDMI-DVI-D (DVI-D ディスプレイ -HDMI KVM)	CBL0191T

アクセサリ

型番	品名	使用用途
USBCKVMSHNP	10ft USB-C (PC) to Single Display DP (KVM) adapter cable +ETH +PWR	USB-C 対応シングルヘッドコンピューターを DP/USB KVM ポートに接続
USBCKVMDHNP	10ft USB-C (PC) to Dual Display DP (KVM) adapter cable +ETH +PWR	USB-C 対応デュアルヘッドコンピューターを DP/USB KVM ポートに接続
AFP0004	4-Port Remote Active Front Panel	SV240DPH/SV340DPH のコンピュータポートを遠隔で選択
AFP0008	8-Port Remote Active Front Panel	2 つの AFP0008 と AFP スプリッターを使用することで SV2140DPH スイッチのポートを遠隔で選択
AFPSPLITTER	SCMV2160 用 AFP ケーブルスプリッター	2 つの AFP0008 を SV2160 の RCU ポートへ接続することでリモートで 16 台の接続コンピューターを選択

メリット & 柔軟性

メリット

- HDMI、または DP をユニバーサルビデオコネクタ単一のビデオ入力 / 出力ポートでサポート。
(DVI-D は HDMI-DVI-D ケーブルにてサポート)
- モニター、キーボード、ケーブル、マウスなどの複数ハードウェアリソースの必要性を排除。
- ワークスペースを整理。
- 一組のキーボード、マウス、ディスプレイで最大 16 台のコンピュータにアクセス。

柔軟性

- DP、HDMI、そして DVI-D 接続に対応可能なユニバーサルビデオコネクタ。
- オーディオチャンネルをコンピュータに個別にロック可能。
- USB アクセサリポートを特定のコンピュータにロック可能。

技術仕様

コンピューター	SV240DPH	SV340DPH	SV2160DPH
ポート	4	8	16
ビデオタイプ	1×DP/HDMI ユニバーサルポート	2×DP/HDMI ユニバーサルポート	1×DP/HDMI ユニバーサルポート
最大解像度	UHD 4K (3840×2160) @ 30Hz		
キーボード、マウス	1×USB 2.0 タイプ B		
USB ポート	1×USB 3.0 タイプ B	1×USB 2.0 タイプ B	
アナログオーディオ	2×3.5mm スピーカー&マイクロホン		
コンソール			
ビデオタイプ	1×DP/HDMI ユニバーサルポート	2×DP/HDMI ユニバーサルポート	1×DP/HDMI ユニバーサルポート
キーボード、マウス	2×USB 2.0 タイプ A		
USB ポート	3×USB 3.0 タイプ A	1×USB 2.0 タイプ A	
アナログオーディオ	2×3.5mm スピーカー&マイクロホン		
物理構成			
寸法	348×127×43 mm	348×127×56 mm	439×225×89 mm
重量	1.5 kg	1.9 kg	4.8 kg
マウントオプション	デスクマウント DMK-09		ラックマウント含む
環境			
稼働温度	0 ~ 40°C		
保管温度	-20 ~ 60°C		
湿度	0 ~ 80% RH 結露無きこと		
電力			
AC 入力電圧	100 ~ 240V AC		
電力供給	1× 外付け (最大 2.5A)	付帯	
電源コネクタ	ユーザーによって変更可能なプラグの壁取り付け型電力供給	1.8m IEC320 C13/C14 電源ケーブル C14- ローカライズされたプラグ	
規制			
安全規格	FCC クラス A、CE、TUV US、TUV カナダ、RCM、VCCI		
標準製品保証	2年：追加オプション有		
デザイン 組み立て	ハンツビル アラバマ州 USA		